

STEROWNIK FOUR

Nowy, zasilany bateryjnie sterownik typu FOUR wzbudził duże zainteresowanie wśród wykonawców instalacji nawadniających. Te nowo opracowane urządzenie zadowoli każdego fachowca, umożliwi realizację wszystkich potrzeb zgłoszonych naszym konstruktorom.

W praktyce idealna konstrukcja sterownika FOUR spełnia srogię reguły IP68 i rzeczywiście jest wodoodporny.

Jest to możliwe dzięki opanowaniu trudnego procesu izolowania układów elektronicznych i doskonałym i wystudiowanym plastikowym łączom zapobiegającym przenikaniu wilgoci do układu.

W połączeniu elektroniki z elektrozaworem skorzystano z opracowanego dla rynku samochodowego rozwiązania złącza elektrycznego sprawdzającego się w ekstremalnych warunkach.

Ten bateryjny sterownik może współpracować z czterema elektrozaworami sterującymi poszczególnymi nitkami nawadniania plus elektrozawór nadrzędny lub pompa zasilająca.

Programujący sterownik jest prowadzony prostymi i intuicyjnymi piktogramami i wymaga użycia tylko dwóch przycisków.

Wielką zaletą jest elastyczność programu; cztery starty dziennie, podwójny program a także niezależna nastawa czasu nawadniania dla każdego startu zaspokoją najwymyślniejsze potrzeby inwestora. Nie są potrzebne żadne dodatkowe konsole, piloty aby zrealizować wymagany program.

Prostota połączeń, wspólne 9V zasilanie powoduje, że wykonanie instalacji i jej użytkowanie jest naprawdę proste.

Na zamówienie sterownik może być zaopatrzone w komplet kabli do sterowania zdalnego elektrozaworu umożliwiające jego wystereowanie nawet w odległości 30m.

Sterownik FOUR poprawnie będzie współpracował z całym typoszeregiem elektrozaworów RAIN od 1/2" do 3".

Dla tej grupy zaworów i urządzeń współpracujących został on zaprojektowany i jego perfekcyjna praca została potwierdzona w trakcie prób długotrwałych.



DANE TECHNICZNE

- Podwójny program
- Całkowita wodoodporność
- Programujący prowadzony jest za pomocą piktogramów
- Przebiegi czasowe: niezależne
- Dla każdej pojedynczej strefy: min. 1 min – max. 999 min
- Cykle nawadniania: do 4 startów dziennie
- Sterowanie pompą lub elektrozaworem nadrzędnym
- Zakres ciśnienia roboczego: 0.4 bara/10 bar
- Zasilanie 2 alkalicznymi bateriami 9 V
- Informacja o zużyciu baterii



Perfekcyjna praca sterownika FOUR gwarantowana jest tylko przy współpracy z elektrozaworami serii 150 IBCPN, RN 155 PLUS, 160 IBN, 160 PLUS, 180 IBN